

Voorkomen van valgevaar op platte daken

29 november 2018

Onderstaand artikel is verschenen in het blad Bouw + Aanbesteding, nr. 15 (20-11-18), Themanummer Dak & Gevel

Vallen van hoogte is nog steeds arbeidsongevallen
oorzaak nummer 1. Volgens het Arbobesluit (art. 3.16) zijn werkgevers verplicht
maatregelen te treffen, ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt

Valgevaar bestaat bij de rand van het dak, bij sparingen
in het dak en vallen in diepte (b.v. een liftschacht aansluitend op een
parkeerdek). Er zijn verschillende manieren om valgevaar te voorkomen. De ideale situatie is een borstwering of een
permanent hekwerk (minstens 1 meter hoog). Hekwerken en randbeveiligingen
moeten bestaan uit een bovenregel op
tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en een kantplank bij het ontbreken van
een dakrandopstand een kantplank.

Indien geen borstwering of permanent hekwerk
aanwezig is moet men streven naar werken met tijdelijke collectieve
voorzieningen. Deze dienen volgens de voorschriften van de leverancier te
worden opgebouwd. Zonder voorzieningen moet men op een afstand van minstens 4
meter van de dakrand blijven (de veilige zone), tenzij men is aangelijnd. Ook de
opgang naar het dak moet veilig zijn!

Als de werkplek op meer dan 4
meter van de dakrand is, kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare
visuele markering op het dakvlak.

De arbovoorlichters van SBD (Stichting
Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) geven de bedrijven in de platte
dakenbranche gratis advies en voorlichting over het voorkomen van valgevaar en
alle andere voorkomende risico's in de branche (zie www.sbd.nl).